

Zavírače dveří s horní montáží a podlahové dveřní zavírače

TS 1500



Dveřní zavírač s ozubeným převodem s horní montáží pro jednokřídlové otáčivé dveře. Nejmenší GEZE dveřní zavírač to má v sobě přes své minimální rozměry pouze 180x50mm. Převažující způsob použití TS 1500 je u vnitřních dveří. Nezávisle na tom, zda jsou levé nebo pravé, dají se lehké dveře o šířce až do 1100mm velice hospodárně osadit pravým GEZE zavíračem. Zavírací síla systému může být dle potřeby jednoduchým pootočením ložiskového bloku změněna. Nastavitelná rychlost zavírání, jakož i regulovatelný koncový doraz jsou dalšími atributy kvality, které předurčují TS 1500 k širokému použití. Sériově je možné obdržet TS 1500 v barvě stříbrné, tmavěbronzové nebo bílé. Barvy dle RAL podle poptávky.

TS 1500 G



Dveřní zavírač s ozubeným převodem s horní montáží pro jednokřídlové otáčivé dveře. Moderní technika zavírače TS 1500 G s vodící lištou je koncentrována na použití v malých a limitovaných prostorech. Dovoluje použití pro všechny stavební a architektonické požadavky. Nastavitelná je rychlost zavírání spolu s koncovým dorazem, který se postará o bezpečné dovření předpokládaného zámku. Oba, speciálně pro tyto funkce TS 1500 G instalované ventily, je možné regulovat z boku přímo na zavírači.

TS 2000



Dveřní zavírač s ozubeným převodem s horní montáží pro jednokřídlové otáčivé dveře. Také TS 2000 patří k těm malým z rodiny GEZE zavíračů. Jeho technické vybavení umožňuje uplatnění u dveří s šířkou křídla do 1250mm. Proměnlivé zavírací síly se dosáhne úpravou montáže. Rychlost zavírání lze pohodlně nastavit. Tvarově krásný a kompaktní dveřní zavírač je možné použít pro levé i pravé otáčivé dveře bez úpravy. Nastavení dorazu pomocí ramínka.

TS 3000



Dveřní zavírač s ozubeným převodem s horní montáží s vodící lištou s/bez možnosti nastavení trvalého otevření. V mnoha případech jednoduše praktické: TS 3000 je bez nutnosti přestavování použitelný pro levé i pravé dveře. Plynule nastavitelná síla zavírání, tepelně stabilizované nastavení rychlosti zavírání a také hydraulický koncový doraz určují tomuto výrobku velikou užitečnost a rozsah použití. V provedení s mechanickým nastavením trvalého otevření může být tento úhel otevření plynule zvolen mezi 80 a 130 stupni.

TS 4000



Dveřní zavírač s ozubeným převodem s horní montáží s ramínkem pro jednokřídlové a dvojkřídlové dveře. Zavírače série TS 4000 jsou používány u levých i pravých otáčivých dveřích, jakož i u dveří otáčivých dvojkřídlových. Jejich použití je vždy možné bez přestavování. K vybavení patří tepelně stabilizovaná regulovatelná rychlost zavírání, bezpečnostní ventil a mnoho dalšího. Zavírače této výrobní řady jsou doporučeny pro požární dveře bránící přístupu kouře, kde je jejich použití předepsáno normou. TS 4000 je vybaven optickým ukazatelem velikosti. Základní model je dle volby možno dodat s ramínkem s možností nastavení trvalého otevření.

TS 5000



Dveřní zavírač s ozubeným převodem s horní montáží s ramínkem pro jednokřídlové a dvojkřídlové dveře. V nejmenším prostoru soustředěná nejmodernější technika a možnost přizpůsobení se všem architektonickým a stavebním požadavkům, široký program pro každou potřebu - atributy, které popisují systém TS 5000. Zavírače této stavební řady jsou vybaveny mnoha komfortními funkcemi: zepředu plynule nastavitelná síla zavírání, tlumení otevírání, hydraulický koncový doraz, rychlost zavírání, optický ukazatel velikosti. Všechny produkty programu jsou doporučeny stejně pro jednokřídlé a dvojkřídlé dveře normální (šířky do 1400mm), jako i pro dveře požární a bránící přístupu kouřem kde je předepsáno použití zavírače příslušnou normou.

TS 500



Podlahový dveřní zavírač pro otáčivé a kyvné dveře s šířkou křídla do 1000mm. Hlavními okruhy pro použití podlahových zavíračů TS 500 jsou levé a pravé otočné dveře kyvné s křídly do 1000mm a hmotností křídel do 100kg. S tlumením otevírání, nastavitelnou rychlostí zavírání, bezpečnostním ventilem, s výškou, stanovou a délkovou nastavitelností nabízí TS 500 technickou rafinovanost a osvědčené Know-How.

TS 550



Podlahový dveřní zavírač pro otáčivé a kyvné dveře s šířkou křídla do 1400mm. TS 550 je vybaven možností nastavení síly pružiny, což dovoluje optimální přizpůsobení se všem šířkám dveřních křídel. Systém je určen u normálních dveří pro šířky křídel do 1400mm, u dveří požárních a bránících přístupu kouře do 1280mm. TS 550 může pohybovat dveřními křídly do celkové hmotnosti 250kg.



TS 23 - podlahový dveřní zavírač